



Parametry podstawowe

Gama produktów	Vigilohm
Skrócona nazwa urządzenia	Ogranicznik przepięciowy Cardew C
Typ produktu lub komponentu	Ogranicznik przepięć
Zgodność gamy	Vigilohm

Parametry uzupełniające

Napięcie znamionowe	440 V
Napięcie sieci	380...660 V - prąd przemienny (AC) (neutralny rozproszony) 220...380 V - prąd przemienny (AC) (neutralny nierozproszony)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	700...1100 V prąd przemienny (AC)
Zdolność wyłączania	40 kA prąd przemienny (AC) w 50 Hz dla 0,2 s
Masa produktu	1 kg
Szerokość	70 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	100 mm

Środowisko pracy

Normy	NF C 15-100 NF C 63-150
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	675 g
Wysokość dla opakowania 1	10,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,5 cm
Długość dla opakowania 1	17 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	16,966 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	96
Waga dla opakowania zbiorczego 3	76,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Nie zgodny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------