



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Moduł zasilania z zewnątrz
Zastosowanie urządzenia	Zasilanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact NT wyłącznik Masterpact NW circuit breaker Compact Compact NS wyłącznik Compact Compact NSX wyłącznik Compact ComPact NSX DC wyłącznik PowerPact Multistandard circuit breaker Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik PowerPact Multi 9 N40 Vigi wyłącznik PowerPact J circuit breaker PowerPact PowerPact L wyłącznik
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria elementów sterujących

Parametry uzupełniające

Nazwa wyzwalacza	Micrologic
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...130 V AC 50/60 Hz tolerancja: +10 % -15 %
Napięcie wyjściowe	24 V DC +/-5 %
Kategoria przepięć	IV zgodnie z IEC 62477-1
Wysokość	88 mm
Szerokość	105 mm
Głębokość	59 mm

Środowisko pracy

Kod zgodności	Zewnętrzne źródło zasilania CB
---------------	--------------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	349 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm

Szerokość dla opakowania 1	9,7 cm
Długość dla opakowania 1	12,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	13,051 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------