

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo montaż naścienny 3P+N +PE 400V 63A IP67

81183

Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Skrócona nazwa urządzenia	Mureva socket
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Opis biegunów	3f + N + Z
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Rodzaj gniazda zasilającego	Przemysłowy

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Montaż naścienny
Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego	Zgięty
Prąd znamionowy [In]	63 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	380...415 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara	6 h
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny
Materiał styków	Piny: stal nierdzewna Opaski: mosiądz niklowany Sprężyny: stal nierdzewna
Przylączy - zaciski	Śruby uwięzione, rozluźnione
Przekrój kabla	6...25 mm²
Wprowadzenie kablowe	Dławik kablowy
Rodzaj gwintu	Pg 36
Masa produktu	1,02 kg
Wymiar podstawowy	104 x 162 mm
Wysokość	255 mm
Szerokość	104 mm
Głębokość	180 mm

Kolor	Szary (RAL 7035)
-------	------------------

Kolor napięcia	RED
----------------	-----

Środowisko pracy

Normy	EN 60309-2 EN 60309-1
-------	--------------------------

Stopień ochrony IP	IP67 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 62262
--------------------	-------------------------

Odporność ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
-------------------	---------------------------------

Wilgotność względna	50 % w 40 °C 70 % w 30 °C 90 % w 20 °C
---------------------	--

Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s)
---------------------------------	-------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 1	10,800 cm
-----------------------	-----------

Szerokość opakowania 1	18,000 cm
------------------------	-----------

Długość opakowania 1	25,500 cm
----------------------	-----------

Waga opakowania 1	1,050 kg
-------------------	----------

Jednostka miary opakowania 2	S03
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 2	30,000 cm
-----------------------	-----------

Szerokość opakowania 2	30,000 cm
------------------------	-----------

Długość opakowania 2	40,000 cm
----------------------	-----------

Waga opakowania 2	5,649 kg
-------------------	----------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	---

Bez rtęci	Tak
-----------	-----

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
------------------	---

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
---------------------------------------	---------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki