

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Gniazdo Pratika 20/25V, 16A, 2P, IP44

82901

### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | Mureva               |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo              |
| Skrócona nazwa urządzenia   | Mureva socket        |
| Kategoria wtyczki, gniazda  | Niskie napięcie      |
| Opis biegunów               | 2P                   |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC) |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Przemysłowy          |

### Parametry uzupełniające

|                                                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu                                     | Montaż panelowy                                                                 |
| Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego | Prosty                                                                          |
| Prąd znamionowy [In]                               | 16 A                                                                            |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                     | 20...25 V                                                                       |
| Częstotliwość sieci                                | 50/60 Hz                                                                        |
| Materiał wtyczki, gniazda                          | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny                                      |
| Materiał styków                                    | Piny: stal nierdzewna<br>Opaski: mosiądz niklowany<br>Sprężyny: stal nierdzewna |
| Przylącza - zaciski                                | Śruby uwięzione, rozluźnione                                                    |
| Przekrój kabla                                     | 1...2,5 mm²                                                                     |
| Masa produktu                                      | 0,127 kg                                                                        |
| Wymiar podstawowy                                  | 65 x 65 mm                                                                      |
| Wysokość                                           | 65 mm                                                                           |
| Szerokość                                          | 65 mm                                                                           |
| Głębokość                                          | 65 mm                                                                           |
| Kolor                                              | Szary (RAL 7035)                                                                |
| Kolor napięcia                                     | Fioletowy                                                                       |

### Środowisko pracy

|       |            |
|-------|------------|
| Normy | EN 60309-2 |
|-------|------------|

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
|                                 | EN 60309-1                                   |
| Stopień ochrony IP              | IP44 zgodnie z IEC 60529                     |
| Stopień ochrony IK              | IK08 zgodnie z EN 62262                      |
| Odporność ogniowa               | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11              |
| Wilgotność względna             | 50 % w 40 °C<br>70 % w 30 °C<br>90 % w 20 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C ( 86400 s )                            |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 6,3 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 6,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 6,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 113,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 9,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 26,5 cm |
| Długość opakowania 2           | 26,9 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,26 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 40      |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 5,55 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki