



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Kolek do ściany
Skrócona nazwa urządzenia	TP
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez wkrętu
Zastosowanie urządzenia	Lekka instalacja
Średnica wiercenia	5,5 mm beton 5,5 mm cegła 5 mm beton ALC
Minimum drilling depth	40 mm
Średnica wkrętu	3,5...5 mm
Materiał	PEHD (polietylen o dużej gęstości)

Parametry uzupełniające

Obciążenie praktyczne	Obciążenie wyrywające: 0,04 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,6 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,4 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,5 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,3 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,15 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5)
Obciążenie praktyczne	Obciążenie wyrywające: 4 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 60 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 40 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 50 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 30 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 15 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5)
Odcień koloru	Czerwony
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-50...80 °C
Średnica	5,5 mm

Długość	35 mm
---------	-------

Środowisko pracy

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Masa produktu	0,00059 kg

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,590 g
Wysokość dla opakowania 1	38,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	50,000 mm
Długość dla opakowania 1	180,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------