



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2023

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2030

⚠ Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia analogowego

Parametry uzupełniające

Numer wyjścia analogowego	4
Wymóg adresowania	4 słowa wyjściowe
Napięcie pętli	12...30 V DC
Maximum voltage drop	<30 V 20 mA
Zakres wyjścia analogowego	4...20 mA 0...4096 zliczeń, 12 bitów prąd bipolarny
Niedokładność	+/- 0,20 % pełnego zakresu w 25 °C
Liniiowość	+/- 1 LSB
Zmiana dokładności w zależności od temperatury	+/- 0,004 % pełnego zakresu/°C +/- 0,007 % pełnego zakresu/°C maksimum
Izolacja pomiędzy kanałami	500 V 47...63 Hz AC 750 V dla 1 minuty DC
Uaktualnić czas	3 ms
Czas nastawiania	900 µs do +/- 0.1 % wartości końcowej
Typ błędu	Obwód otwarty 4...20 mA
Wymóg prądu magistrali	480 mA
Maximum power dissipation in W	5,3 W
Zewnętrzne wymagania energetyczne	12...30 V
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Magistrala się komunikuje (aktywna): 1 LED (zielony) Błąd/zwarcie zewnętrzne: 1 LED (czerwony) Kanał jest włączony: 4 diody LED (zielony) Błąd kanału: 4 diody LED (czerwony)
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,3 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	FM klasa 1 dział 2 CUL
Normy	CSA C22.2 nr 142 UL 508
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	457 g
Wysokość dla opakowania 1	4,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	31,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,7 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

140ACO02000 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych



I/O modules BMXAMO0410

Modicon X80, moduł izolowanych wyjść analogowych, 4 wyjścia

II. 1

[Linking to group 1](#)
