



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2023

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2030

⚠ Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia analogowego

Parametry uzupełniające

Numer wyjścia analogowego	8
Wymóg adresowania	8 słów wyjściowych
Napięcie pętli	6...30 V DC
Maximum voltage drop	<30 V 25 mA
Zakres wyjścia analogowego	0...20 mA 0...20000 zliczeń 0...25 mA 0...25000 zliczeń 4...20 mA 0...16000 zliczeń 4...20 mA 0...4095 zliczeń
Niedokładność	+/- 0,2 % pełnego zakresu w 25 °C
Liniiowość	+/- 12 µA 4...20 mA 0...4095 zliczeń +/- 4 µA 0...20 mA 0...20000 zliczeń +/- 4 µA 0...25 mA 0...25000 zliczeń +/- 4 µA 4...20 mA 0...16000 zliczeń
Zmiana dokładności w zależności od temperatury	0,004 % pełnego zakresu/°C typowo 0,007 % pełnego zakresu/°C maksimum
Izolacja między kanałami i magistralą	1780 V dla 1 minuty AC
Uaktualnić czas	5 ms
Czas nastawiania	3.2 ms do +/-0.1% wartości końcowej 1.6 ms do 5% wartości końcowej
Typ błędu	Obwód otwarty 4...20 mA
Wymóg prądu magistrali	550 mA
Maximum power dissipation in W	5 W
Zewnętrzne wymagania energetyczne	6...30 V
Oznakowanie	CE

Sygnalizacja lokalna	Magistrala się komunikuje (aktywna): 1 LED (zielony) Błąd/zwarcie zewnętrzne: 1 LED (czerwony) Kanał jest włączony: 8 diod LED (zielony) Błąd kanału: 8 diod LED (czerwony)
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,3 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CUL FM klasa 1 dział 2
Normy	UL 508 CSA C22.2 nr 142
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	460 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	32 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,72 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

140ACO13000 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych



I/O modules BMXAMO0802

Modicon X80, moduł wyjść analogowych, 8 wyjść

II. 1

Linking to group 1