



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2023

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2030

⚠ Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	Moduł zasilający
Rodzaj zasilacza	Redundancyjny

Parametry uzupełniające

Napięcie wejściowe	115 V (93...138 V) AC 47...63 Hz 230 V (170...276 V) AC
Prąd wejściowy	1100 mA w 115 V 600 mA w 230 V
Prąd rozruchowy	19 A 230 V 38 A 115 V
Moc znamionowa w VA	130 VA
Parametry bezpiecznika dobezpieczającego	2 A, zwłoczny
Zniekształcenia harmoniczne	$\leq 10\%$ podstawowej wartości RMS
Napięcie wyjściowe	5.1 V DC
Prąd wyjściowy zasilania	11 A 60 °C standalone 10 A 60 °C redundancyjny
Zabezpieczenie nadnapięciowe na wyjściu	Wewnętrzny
Zabezpieczenie przeciążeniowe na wyjściu	Wewnętrzny
Strata mocy	$6 + (1.5 \times I_{wy})$ gdzie I_{wy} jest w A
Wyjście alarmowe	1 NZ 6 A 220 V awaria zasilania
Sygnalizacja lokalna	Moc (PWR OK): 1 LED (zielony)
Oznakowanie	CE
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,65 kg

Środowisko pracy

Normy	UL 508 CSA C22.2 nr 142
Certyfikaty produktu	CUL

Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	753 g
Wysokość dla opakowania 1	5,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,2 cm
Długość dla opakowania 1	31,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,961 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

140CPS12420 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych



Power supplies BMXCPS4002

Modicon X80, moduł zasilający, 100..240 V AC

II. 1

[Linking to group 1](#)