



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2023

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2030

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	DIO interfejs

Parametry uzupełniające

Numer portu	1 pojedynczy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	115/230 V AC
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	85...276 V
Częstotliwość zasilania	47...63 Hz
Prąd zasilający	0,2 A 115 V 0,4 A 230 V
Prąd rozruchowy	10 A 115 V 20 A 230 V
Moc znamionowa w VA	50 VA
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	1,5 A
Napięcie wyjściowe	5.1 V
Znamionowy prąd wyjściowy	3 A
Minimum load current	0 A
Zabezpieczenie przed zwarcie	Z
Zabezpieczenie nadnapięciowe na wyjściu	Z
Słowa WE/WY	30 WE/32 WY
Typowe powierzchnie tylne	16 pozycji 6 pozycji 3 pozycje 2 pozycje 4 pozycje 10 pozycji
Start diagnostyczny	Adres RAM

	Suma kontrolna RAM
Diagnostyka czau pracy	Adres RAM RAM Suma kontrolna
Straty mocy w watach (W)	11 W
Przylacza - zaciski	Złączka, 7 biegunów
Format modułowy	STANDARD

Środowisko pracy

Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m
Pokrycie ochronne	TC
Normy	UL 508
Certyfikaty produktu	GOST C-Tick UL DNV CSA Klasa 1 Dział 2

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	703 g
Wysokość dla opakowania 1	4,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	31 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

140CRA21210 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych



I/O expansion modules BMXCRA31200

Modicon X80, moduł łącznika RIO Drop E/IP STD

II. 1

Linking to group 1
