



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2023

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2030

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	Głowica RIO Ethernet do Quantum
Numer portu	4
Połączenie typu zintegrowanego	Ethernet IP/Modbus TCP dla port usługowy Ethernet IP/Modbus TCP dla gniazdo połączeniowe Ethernet IP/Modbus TCP dla sieć urządzeń
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet IP/Modbus TCP
Obsługa komunikacji	Diagnostyka zdalnych urządzeń WE/WY Konfigurowanie parametrów IP Obsługa RSTP Konfiguracja zdalnych urządzeń WE/WY Umożliwia podłączenie kontrolera PLC do sieci Ethernet

Parametry uzupełniające

Topologia	Pętla połączenia szeregowego
Sygnalizacja lokalna	Aktywność: 1 LED (zielony) Gotowy: 1 LED (zielony) Stan modułu (Mod status): 1 LED (zielony/czerwony) Stan komunikacji sieciowej (net status): 1 LED (zielony/czerwony)
Zgodność produktu	140CPU65150 140CPU65260 140CPU65160 140CPU67261 140CPU67160
Odporność na czynniki środowiskowe	Środowisko standardowe Lokalizacja niebezpieczna klasa I div. 2 zgodnie z EN/IEC 61131-1
Szerokość	167 mm
Wysokość	50 mm
Masa produktu	0,554 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL 508 CE C-Tick
Normy	CSA C22.2 nr 142 EN 55011 IEC 61000-4-16
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN 61131-2 IP20 zgodnie z IEC 60527
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z EN 61131-2
Temperatura otoczenia dla pracy	0...60 °C zgodnie z IEC 60068-2-2 0...60 °C zgodnie z IEC 60068-2-2
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C zgodnie z IEC 60068-2-2 -40...85 °C zgodnie z IEC 60068-2-2
Odporność na wibracje	Stała amplituda 3,5 mm (f= 0,5...8,4 Hz) zgodnie z EN 61131-2 Stałe przyspieszenie 1 gn (f= 8,4...150 Hz) zgodnie z EN 61131-2
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Maximum altitude transport	3000 m
Wilgotność względna	93 % zgodnie z IEC 60068

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	547 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	31 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,85 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------