



## Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2029

! Produkt wycofywany

## Parametry podstawowe

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Gama produktów              | Platforma automatyzacji Modicon Quantum |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł adaptera końcowego RIO            |

## Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność produktu        | Quantum seria 200/500/800<br>Symax (każda kombinacja)                           |
| Maximum drops/network    | 31                                                                              |
| Pomijanie słów WE/WY     | 64 WE/64 WY                                                                     |
| Rodzaj przewodu          | 75 om koncentryczny przewód                                                     |
| Prędkość transmisji      | 1544 Mbit/s                                                                     |
| Zakres dynamiczny        | 35 dB                                                                           |
| Napięcie izolacji        | 500 V DC koncentryczny środkowy i uziemienie                                    |
| Przyląca elektryczne     | 1 złącze żeńskie F, kolanowy z przewodem pojedynczym                            |
| Start diagnostyczny      | Załączanie zasilania<br>Sprawdzenie pamięci<br>Sprawdzenie kontrolera sieci LAN |
| Strata mocy w watach (W) | 3 W 1 kanał                                                                     |
| Oznakowanie              | CE                                                                              |
| Wymóg prądu magistrali   | 600 mA 1 kanał                                                                  |
| Format modułowy          | STANDARD                                                                        |

## Środowisko pracy

|                                                            |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu                                       | FM klasa 1 dział 2                                                    |
| Normy                                                      | UL 508<br>CUL<br>CSA C22.2 nr 142                                     |
| Odporność na oddziaływanie<br>wyładowań elektrostatycznych | 4 kV styk zgodnie z IEC 801-2<br>8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2 |

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych | 10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia          | 0...60 °C                                |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania            | -40...85 °C                              |
| Wilgotność względna                                 | 95 % bez kondensacji                     |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)       | <= 5000 m                                |

## Packing Units

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1       |
| Waga dla opakowania 1                     | 500 g   |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 4,3 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                | 16,3 cm |
| Długość dla opakowania 1                  | 31,4 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 7       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 4 kg    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|