



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2029

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	Moduł adaptera końcowego RIO

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Symax (każda kombinacja) Quantum seria 200/500/800
Maximum drops/network	31
Pomijanie słów WE/WY	64 WE/64 WY
Rodzaj przewodu	75 om koncentryczny przewód
Prędkość transmisji	1544 Mbit/s
Zakres dynamiczny	35 dB
Napięcie izolacji	500 V DC koncentryczny środkowy i uziemienie
Przyląca elektryczne	2 złącza żeńskie F, kolanowy z przewodem nadmiarowym
Start diagnostyczny	Sprawdzenie pamięci Sprawdzenie kontrolera sieci LAN Załączanie zasilania
Strata mocy w watach (W)	3 W 2 kanały
Oznakowanie	CE
Wymóg prądu magistrali	750 mA 2 kanały
Format modułowy	STANDARD

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	FM klasa 1 dział 2
Normy	UL 508 CSA C22.2 nr 142 CUL
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2

Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	531 g
Wysokość dla opakowania 1	4,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	31,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,134 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------