



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2023

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2030

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	AC moduły wyjść dyskretnych
Liczba wyjść dyskretnych	16

Parametry uzupełniające

Typ wyjścia dyskretnego	Izolowany
Grupa kanałów	16 grup 1 kanału
Częstotliwość zasilania	47...63 Hz
Maximum voltage drop	1,5 V
Napięcie wyjścia dyskretnego	20...253 V AC
Wymóg adresowania	1 słowo wyjściowe
Absolutne maksimum wejścia	300 Vrms for 10 s AC 400 Vrms 1 cycle AC
Maksymalny prąd obciążenia	1 mA rms 24 Vrms upływ na wyjście w stanie wyłączonym 1 mA rms 48 Vrms upływ na wyjście w stanie wyłączonym 2 mA rms 115 Vrms off state leakage per output 2.5 mA rms 230 Vrms off state leakage per output 3 A rms 200...230 V na wyjście 4 A rms 24...115 V na wyjście 16 A rms per module 4 A rms sum of four points, continuous
Prąd udarowy	10 A during 3 cycles per point 20 A during 2 cycles per point 30 A during 1 cycle per point
DV/Dt	400 V/ms
Czas odpowiedzi	<= 0.5 ms at state 0 to state 1 <= 0.5 ms at state 1 to state 0
Rodzaj zabezpieczenia	Wewnętrzny filtr RC
Strata mocy	1.85 + (1.1 V x całkowity prąd obciążenia modułu)

Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	5 A
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Magistrala się komunikuje (aktywna): 1 LED (zielony) 1 LED (red) for external fault detected (F) 16 LEDs (green) for input status
Wymóg prądu magistrali	350 mA
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,485 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CUL FM klasa 1 dział 2
Normy	UL 508 CSA C22.2 nr 142
Kompatybilność elektromagnetyczna	Electrostatic discharge immunity test - test level: 4 kV (contact discharge) conforming to IEC 801-2 Electrostatic discharge immunity test - test level: 8 kV (air discharge) conforming to IEC 801-2 Susceptibility to electromagnetic fields - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	621 g
Wysokość dla opakowania 1	16,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,5 cm
Długość dla opakowania 1	31,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,347 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

140DAO84000 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych



I/O modules BMXDAO1605

Modicon X80, moduł wyjść cyfrowych, 16 wyjść, triak, 100..240 V AC

II. 1

Linking to group 1