



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2023

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2030

⚠ Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia dyskretnego DC
Liczba wyjść dyskretnych	96

Parametry uzupełniające

Grupa kanałów	6 gru po 16
Logika wyjścia dyskretnego	Logika ujemna (ujście)
Wymóg adresowania	6 słów wyjściowych
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V DC
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	19.2...30 V
Maximum voltage drop	<0,4 V 0,5 A
Maksymalny prąd obciążenia	<= 0,5 A każdy punkt <= 19,2 A na moduł <= 3,2 A każda grupa
Prąd udarowy	2 A
Czas odpowiedzi	<= 0,1 ms przy stanie 0 do stanu 1 <= 0,1 ms at state 1 to state 0
Maximum leakage current	1 mA 24 V
Zabezpieczenie przed zwarciami	Z
Zabezpieczenie przeciążeniowe na wyjściu	Z
Indukcyjność obciążenia	Indukcyjność (H) = $0.5 / ((\text{prąd (A)})^2 \times (\text{częstotliwość przełączania (Hz)}))$ 0.5...4 Hz
Wskaźnik zwarcia	Wykrycie błędu Miejsce zwarcia Utrata mocy Raportowanie o zwarcu
Izolacja między kanałami i magistralą	500 Vrms DC dla 1 minuty

Strata mocy	7 W
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Magistrala się komunikuje (aktywna): 1 LED (zielony) 1 LED (red) for external fault detected (F) Status wejścia: 96 diod LED (zielony)
Wymóg prądu magistrali	250 mA
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,45 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	C-Tick RMRS GOST FM klasa 1 dział 2
Normy	CSA C22.2 nr 142 UL 508
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	545 g
Wysokość dla opakowania 1	16,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,5 cm
Długość dla opakowania 1	31,2 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

140DDO36400 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych



I/O modules BMXDDO6402K

Modicon X80, moduł wyjść cyfrowych, 64 wyjścia, 24 V DC, logika pozytywna

II. 1

Linking to group 1
