



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2029

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	Moduł TCP/IP sieci Ethernet
CONCEPT	Transparent Ready
Serwer sieciowy	Klasa C30
Usługi sieciowe	Przeziernik racka Konfigurowalna FactoryCast Edytor danych
Obsługa komunikacji	Zarządzanie szerokością pasma NTPsynchronizacja czasu Zarządzanie siecią SNMP Skanowanie WE/WY Komunikaty TCP Modbus Powiadomienie o e-mailu SMTP Serwer FDR Dane globalne
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus TCP/IP dla sieci Ethernet
Interfejs fizyczny	MT/RJ - 100BASE-FX fiber optic RJ45 - 10BASE-T/100BASE-TX twisted pair
Prędkość transmisji	10/100 Mbit/s

Parametry uzupełniające

Redundancja/Nadmiarowość	Tak architektura nadmiarowa z gorącą rezerwą
Zasilanie	Poprzez zasilanie racka
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	10 Mbps lub 100 Mbps prędkość przesyłu (10 MB/100 MB): 1 LED Detekcja kolizji (Coll): 1 LED Tryb pobierania (Kernel): 1 LED Błąd modułu sieci Ethernet (Fault): 1 LED 1 LED for Ethernet network status (RUN) Tryb pełny duplex(Fduplex): 1 LED Moduł gotowy (READY): 1 LED Sieć aktywna (połączenie): 1 LED

	1 LED for rack operational (Active) Aktywność transmisji/odbioru (TXAct/RxAct): 1 LED
Obciążenie prądowe	750 mA at 5 V DC
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,345 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty produktu	UL 508 CUL
Normy	FM klasa 1 dział 2 CSA C22.2 nr 142
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 4500 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	499 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	31 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,624 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

140NOE77111 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych



Communication modules BMENOC0311

Modicon M580, moduł komunikacyjny Ethernet, 3 porty komunikacyjne FactoryCast Ethernet

II. 1

Linking to group 1