



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2023

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2030

⚠ Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	DIO adapter końcówki

Parametry uzupełniające

Numer portu	1 Modbus Plus światłowód pojedynczy miedziany 1 Modbus RS232 skrętka
Prędkość transmisji	1 Mbit/s
Przłącza elektryczne	1 złącze RJ45 2 złącza TX/RX
Słowa WE/WY	30 WE/32 WY
Diagnostyka pamięci	RAM Adres RAM Procesor Suma kontrolna
Straty mocy w watach (W)	4 W
Minimum pulse width distortion/jitter	5 ns
Długość fali	820 nm
Koszty strat mocy	11 dB 62.5/125 µm 16,5 dB 100/140 µm 6,5 dB 50/125 µm
Transmisja optyczna	-16...-9 dBm 100/140 µm -19,8...-12,8 dBm 50/125 µm -3,5...110,5 dBm 62.5/125 µm
Czas narostu/opadania	20 ns
Zakres dynamiczny	20 dB
Wykryta cisza	-36 dBm
Skala czułości	> 30 dBm
Wymóg prądu magistrali	750 mA

Środowisko pracy

Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m
Normy	UL 508
Certyfikaty produktu	CSA Klasa 1 Dział 2 RINA GL RMRS C-Tick GOST DNV

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	494 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	31 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------