



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Momentum
Typ produktu lub komponentu	Podstawa DC wejść dyskretnych
Grupa kanałów	2 grupy po 16 wejść
Numer wejścia dyskretnego	32 zgodnie z IEC 1131-2 Typ 1
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V prąd stały (DC)
Pokrycie ochronne	TC

Parametry uzupełniające

Logika wejścia dyskretnego	Dodatni
Ograniczenia napięcia wejściowego	24 V
Zakres napięcia	- 3...30 V
Stan napięcia 0 zagwarantowany	-3...5 V
Stan napięcia 1 zagwarantowany	11...30 V
Stan prądowy 0 zagwarantowany	<= 1.2 mA
Stan prądowy 1 zagwarantowany	>= 2.5 mA
Oporność wejściowa	4 kom
Czas odpowiedzi	2.2 ms od stanu 0 do stanu 1 3.3 ms od stanu 1 do stanu 0
Izolacja między kanałami i magistralą	500 V AC
Strata mocy	5.5 W typowo 8.5 W maksymalnie
Opis zacisków PLC n°1	(5)IN_DIS#5 (L+)PW_POS (12)IN_DIS#12 (9)IN_DIS#9 (14)IN_DIS#14 (7)IN_DIS#7 (4)IN_DIS#4 (6)IN_DIS#6 (10)IN_DIS#10 (2)IN_DIS#2

(8)IN_DIS#8
(M-)PW_NEG
(16)IN_DIS#16
(13)IN_DIS#13
(15)IN_DIS#15
(11)IN_DIS#11
(1)IN_DIS#1
(3)IN_DIS#3
TB

Opis zacisków PLC n°2	TB_1 (13)IN_DIS#29 (4)IN_DIS#20 (1L+)PW_POS (11)IN_DIS#27 (8)IN_DIS#24 (6)IN_DIS#22 (16)IN_DIS#32 (1)IN_DIS#17 (2)IN_DIS#18 (2L+)PW_POS (10)IN_DIS#26 (5)IN_DIS#21 (9)IN_DIS#25 (3)IN_DIS#19 (12)IN_DIS#28 (14)IN_DIS#30 (7)IN_DIS#23 (15)IN_DIS#31
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Status kanału: 32 diod LED
Obciążenie prądowe	<= 250 mA w 24 V DC
Głębokość	47,5 mm
Wysokość	141,5 mm
Szerokość	125 mm
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL CSA
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	382 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	18 cm
Długość dla opakowania 1	26 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,466 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------