



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Momentum
Typ produktu lub komponentu	Dyskretnie stałe WE/WY podstawa DC
Grupa kanałów	2 grupy po 8 wyjść 1 grupa 16 wejść
Numer wejścia dyskretnego	16 conforming to IEC 1131-2 Type 1
Logika wejścia dyskretnego	Dodatni
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V prąd stały (DC)
Liczba wyjść dyskretnych	16
Typ wyjścia dyskretnego	Łącznik elektroniczny
Napięcie wyjścia dyskretnego	≤ 30 V DC 24 V DC
Logika wyjścia dyskretnego	Dodatni
Pokrycie ochronne	TC

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Ograniczenia napięcia wejściowego	- 3...30 V
Stan napięcia 0 zagwarantowany	-3...5 V
Stan napięcia 1 zagwarantowany	11...30 V
Stan prądowy 0 zagwarantowany	≤ 1.2 mA
Zagwarantowany stan prądowy 1	≥ 2.5 mA
Oporność wejściowa	4 kom
Prąd wyjścia dyskretnego	4 A na grupę 8 A na moduł 0.5 A na punkt
Maximum leakage current	1 mA at 24 V (output circuit)
Prąd wyjściowy szczytowy	5 A
Maximum voltage drop	<0.5 V 0.5 A przy stanie 1 obwód wyjściowy
Typ błędu	Przeciążenie na wyjściu

Czas odpowiedzi	< 0.1 ms from state 0 to state 1 on output < 0.1 ms from state 1 to state 0 on output 2.2 ms od stanu 0 do stanu 1 na wejściu 3.3 ms od stanu 1 do stanu 0 na wejściu
Izolacja między kanałami i magistralą	500 V AC
Strata mocy	6 W ≤ 8 W
Oznakowanie	CE
Opis zacisków PLC n°1	(L+)PW_POS (8)IN_DIS#8 (6)IN_DIS#6 (5)IN_DIS#5 TB (2)IN_DIS#2 (12)IN_DIS#12 (M-)PW_NEG (15)IN_DIS#15 (13)IN_DIS#13 (10)IN_DIS#10 (3)IN_DIS#3 (9)IN_DIS#9 (7)IN_DIS#7 (1)IN_DIS#1 (11)IN_DIS#11 (14)IN_DIS#14 (16)IN_DIS#16 (4)IN_DIS#4
Opis zacisków PLC n°2	(10)OUT_DIS#10 (6)OUT_DIS#6 (8)OUT_DIS#8 (1)OUT_DIS#1 (11)OUT_DIS#11 (4)OUT_DIS#4 (5)OUT_DIS#5 (15)OUT_DIS#15 (2L+)PW_POS TB_1 (7)OUT_DIS#7 (2)OUT_DIS#2 (14)OUT_DIS#14 (9)OUT_DIS#9 (13)OUT_DIS#13 (3)OUT_DIS#3 (1L+)PW_POS (12)OUT_DIS#12
Sygnalizacja lokalna	Status kanału: 16 diod LED
Obciążenie prądowe	250 mA at 24 V DC
Głębokość	47,5 mm
Wysokość	141,5 mm
Szerokość	125 mm
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL CSA
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	≤ 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	392 g
Wysokość dla opakowania 1	5,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	18 cm
Długość dla opakowania 1	25,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,407 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------