



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Momentum
Typ produktu lub komponentu	Podstawa DC wyjścia dyskretnego
Grupa kanałów	2 grupy po 8 wyjść
Liczba wyjść dyskretnych	16
Typ wyjścia dyskretnego	Łącznik elektroniczny
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V DC
Prąd na kanał	0,5 A
Zabezpieczenie przed zwarcie	Wyjścia zabezpieczone elektronicznie
Pokrycie ochronne	TC

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V DC
Prąd wyjścia dyskretnego	4 A na grupę 8 A na moduł
Maximum leakage current	1 mA 24 V DC
Prąd udarowy	5 A w czasie 1 ms
Maximum voltage drop	<0,5 V 0,5 A przy stanie 1
Zabezpieczenie przeciążeniowe na wyjściu	Wyjścia zabezpieczone elektronicznie
Czas odpowiedzi	0,1 ms od stanu 0 do stanu 1 0,1 ms od stanu 1 do stanu 0
Izolacja między kanałami i magistralą	500 V AC
Strata mocy	3.5 W typowo 4.5 W maksimum
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Status kanału: 16 diod LED
Obciążenie prądowe	250 mA at 24 V DC
Opis zacisków PLC n°1	(14)OUT_DIS#14 (2L+)PW_POS

(L+)PW_POS
 (5)OUT_DIS#5
 (1)OUT_DIS#1
 (15)OUT_DIS#15
 (M-)PW_NEG
 (12)OUT_DIS#12
 (8)OUT_DIS#8
 (4)OUT_DIS#4
 (16)OUT_DIS#16
 (6)OUT_DIS#6
 (2)OUT_DIS#2
 (10)OUT_DIS#10
 (11)OUT_DIS#11
 TB
 (13)OUT_DIS#13
 (7)OUT_DIS#7
 (9)OUT_DIS#9
 (3)OUT_DIS#3
 (1L+)PW_POS

Głębokość	47,5 mm
Wysokość	141,5 mm
Szerokość	125 mm
Masa produktu	0,21 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL FM klasa 1 dział 2 CSA
Odporność na oddziaływanie wyladowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	384 g
Wysokość dla opakowania 1	5,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	18,2 cm
Długość dla opakowania 1	26 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,84 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------