



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Momentum
Typ produktu lub komponentu	Podstawa DC wyjścia dyskretnego
Grupa kanałów	2 grupy po 16 wyjść
Liczba wyjść dyskretnych	32
Typ wyjścia dyskretnego	Łącznik elektroniczny
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V DC
Prąd na kanał	0,5 A
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Wyjścia zabezpieczone elektronicznie
Pokrycie ochronne	TC

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V DC
Prąd wyjścia dyskretnego	16 A na moduł 8 A na grupę
Maximum leakage current	1 mA 24 V DC
Prąd udarowy	5 A w czasie 1 ms
Maximum voltage drop	<0,5 V 0,5 A przy stanie 1
Zabezpieczenie przeciążeniowe na wyjściu	Wyjścia zabezpieczone elektronicznie
Czas odpowiedzi	0,1 ms od stanu 0 do stanu 1 0,1 ms od stanu 1 do stanu 0
Izolacja między kanałami i magistralą	500 V AC
Strata mocy	6 W typowo 7.5 W maksymalnie
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Status kanału: 32 diod LED
Obciążenie prądowe	250 mA at 24 V DC
Opis zacisków PLC n°1	(15)OUT_DIS#15 TB

	(2)OUT_DIS#2 (8)OUT_DIS#8 (L+)PW_POS (16)OUT_DIS#16 (7)OUT_DIS#7 (M-)PW_NEG (12)OUT_DIS#12 (9)OUT_DIS#9 (11)OUT_DIS#11 (14)OUT_DIS#14 (1)OUT_DIS#1 (5)OUT_DIS#5 (10)OUT_DIS#10 (13)OUT_DIS#13 (3)OUT_DIS#3 (4)OUT_DIS#4 (6)OUT_DIS#6
Opis zacisków PLC n°2	(6)OUT_DIS#22 (4)OUT_DIS#20 (7)OUT_DIS#23 (2L+)PW_POS (3)OUT_DIS#19 TB_1 (8)OUT_DIS#24 (10)OUT_DIS#26 (12)OUT_DIS#28 (2)OUT_DIS#18 (13)OUT_DIS#29 (16)IN_DIS#32 (11)OUT_DIS#27 (14)OUT_DIS#30 (15)OUT_DIS#31 (5)OUT_DIS#21 (9)OUT_DIS#25 (1)OUT_DIS#17 (1L+)PW_POS
Głębokość	47,5 mm
Wysokość	141,5 mm
Szerokość	125 mm
Masa produktu	0,21 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA UL
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	403 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	18 cm
Długość dla opakowania 1	26 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------