



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 grudzień 2021

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2029

❗ Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Momentum
Typ produktu lub komponentu	Adapter komunikacyjny Profibus DP
Protokół portu komunikacyjnego	Profibus DP
Sposób dostępu	Urządzenie "master"/slave
Prędkość transmisji	9.6...12 Mbit/s
Sposób przesyłu informacji	Skrętka

Parametry uzupełniające

Topologia	Pierścień Odpływ wielokrotny
Liczba urządzeń na segment	0...126
Maximum cable distance between devices	1200 m
Adresowanie	Łącznik wybieralny)
Stan niepowodzenia	Niepowodzenie bezpieczeństwa
Parametry sterujące	CRC-16
Zasilanie	Od podstawy WE/WY
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Błąd magistrali (BF): 1 LED (zielony)
Przylączya elektryczne	1 złącze SUB-D 9
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,07 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP20
Pokrycie ochronne	TC
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	188 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	18 cm
Długość dla opakowania 1	26 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,904 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------