



## Parametry podstawowe

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Gama produktów                 | Platforma automatyzacji Modicon Momentum     |
| Typ produktu lub komponentu    | Przełęcz komunikacyjna sieci Ethernet TCP/IP |
| Protokół portu komunikacyjnego | Ethernet TCP/IP                              |
| Sposób dostępu                 | Peer to peer<br>Urządzenie "master"/slave    |
| Prędkość transmisji            | 10/100 Mbit/s                                |
| Sposób przesyłu informacji     | Skrętki ekranowane                           |

## Parametry uzupełniające

|                                        |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfiguracja modułowa                  | Serwer BOOTP do przypisania IP                                                                                                                                                            |
| Topologia                              | Odpyw wielokrotny, sieć gwiazdowa                                                                                                                                                         |
| Port Ethernet                          | 100BASE-TX                                                                                                                                                                                |
| Liczba urządzeń na segment             | 0...32                                                                                                                                                                                    |
| Maximum cable distance between devices | 1000 m bez wzmacniaka                                                                                                                                                                     |
| Adresowanie                            | Niepowtarzalny globalny adres IEEE<br>Adres IP przypisany przez użytkownika                                                                                                               |
| Stan niepowodzenia                     | Niepowodzenie bezpieczeństwa                                                                                                                                                              |
| Parametry sterujące                    | CRC-32                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie                              | Od podstawy WE/WY                                                                                                                                                                         |
| Oznakowanie                            | CE                                                                                                                                                                                        |
| Sygnalizacja lokalna                   | Sieć Ethernet 10 Mbits/s (10T): 1 LED (zielony)<br>Stan sieci Ethernet (ST): 1 LED (zielony)<br>Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony)<br>Sieć Ethernet 10 Mbits/s (100T): 1 LED (żółty) |
| Przylączy elektryczne                  | 1 złącze RJ45 dla 100BASE-TX                                                                                                                                                              |
| Masa produktu                          | 0,07 kg                                                                                                                                                                                   |

## Środowisko pracy

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Certyfikaty produktu | CSA<br>UL |
| Normy                | CSA       |

|                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                                      | IP20                                                                  |
| Pokrycie ochronne                                       | TC                                                                    |
| Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych | 4 kV styk zgodnie z IEC 801-2<br>8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2 |
| Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych     | 10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia              | 0...60 °C                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania                | -40...85 °C                                                           |
| Wilgotność względna                                     | 95 % bez kondensacji                                                  |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)           | <= 5000 m                                                             |

## Packing Units

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1       |
| Waga dla opakowania 1                     | 230 g   |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 5,5 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                | 17,9 cm |
| Długość dla opakowania 1                  | 25,8 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 8       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 2,3 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|