



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Momentum
Typ produktu lub komponentu	Przełęczownia komunikacyjna sieci Ethernet TCP/IP
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP
Sposób dostępu	Peer to peer Urządzenie "master"/slave
Prędkość transmisji	10 Mbit/s
Sposób przesyłu informacji	Skrętki ekranowane

Parametry uzupełniające

Konfiguracja modułowa	Serwer BOOTP do przypisania IP
Topologia	Odpyw wielokrotny, sieć gwiazdowa
Port Ethernet	10BASE-T
Liczba urządzeń na segment	0...32
Maximum cable distance between devices	1000 m bez wzmacniaka
Adresowanie	Niepowtarzalny globalny adres IEEE Adres IP przypisany przez użytkownika
Stan niepowodzenia	Niepowodzenie bezpieczeństwa
Parametry sterujące	CRC-32
Zasilanie	Od podstawy WE/WY
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Stan sieci Ethernet (LAN): 1 LED (zielony) Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony)
Przylączy elektryczne	1 złącze RJ45 dla 10BASE-TX
Masa produktu	0,07 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL FM klasa 1 dział 2 CSA
Normy	CSA FM klasa 1 dział 2

Stopień ochrony IP	IP20
Pokrycie ochronne	TC
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	278 g
Wysokość dla opakowania 1	5,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	18 cm
Długość dla opakowania 1	26 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------