

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Gniazdo modułowe Acti9 iPC-F-I z bolcem, z lampką

A9A15307

### Parametry podstawowe

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Range of product            | Acti9                                            |
| Nazwa produktu              | Acti9 iPC                                        |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo modułowe - wyjście                       |
| Skrócona nazwa urządzenia   | iPC                                              |
| Opis biegunów               | 2-biegunowy + E                                  |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Francuski system uziemienia gniazda zasilającego |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy [In]                | 16 A                                                                                                           |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                            |
| Sposób montażu                      | Stacjonarny                                                                                                    |
| Podstawa montażowa                  | Symetryczna szyna DIN                                                                                          |
| Szerokość w modułach 9 mm           | 5                                                                                                              |
| Wysokość                            | 84 mm                                                                                                          |
| Szerokość                           | 45 mm                                                                                                          |
| Głębokość                           | 60 mm                                                                                                          |
| Masa produktu                       | 98 g                                                                                                           |
| Kolor                               | Biały                                                                                                          |
| Sygnalizacja lokalna                | LED wskaźnik świetlny obecności napięcia czas eksploatacji: 100000 godz.                                       |
| Przylączya - zaciski                | Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 6 mm² elastyczny<br>Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 10 mm² sztywny |
| Gługość odizolowanego odcinka       | 13 mm                                                                                                          |
| Moment dokręcania                   | 1,2 N.m                                                                                                        |

### Środowisko pracy

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Normy              | IEC 60884-1<br>NF C 61-314<br>NF C 15-100                                       |
| Stopień ochrony IP | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK03                                                                            |

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Tropikalizacja                             | 2 zgodnie z IEC 60068-1 |
| Wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C            |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...80 °C             |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 7,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 8,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 104,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 7,2 cm   |
| Długość opakowania 2           | 24,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 570,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 75       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 9,037 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki