

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przełącznik interfejsowy Acti9 iRBN

A9A15393

Parametry podstawowe

Zastosowanie urządzenia	Przełącznik interfejsu niskiego poziomu
Dostępna funkcja	Aktywacja niskonapięciowych obwodów elektronicznych po odebraniu sekwencji nn
Gama produktów	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iRBN
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik
Skrócona nazwa urządzenia	iRBN
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
Napięcie sterujące [Uc]	230 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	2 A w 250 V prąd przemienny (AC) 0,005 A w 5 V prąd przemienny (AC) 0,005 A w 5 V prąd stały (DC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	4000 V
Sygnalizacja lokalna	Załączony: LED (zielony)
Podtrzymanie zasilania	2.5 VA
Moc rozruchowa zasilania	5 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Trwałość elektryczna	100000 cykl
Przylączy - zaciski	Zaciski typu tunelowego

Środowisko pracy

Normy	IEC 529 IEC 255-100
-------	------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,8 cm

Szerokość opakowania 1	6,7 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	65 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	7,5 cm
Szerokość opakowania 2	9,5 cm
Długość opakowania 2	23 cm
Waga opakowania 2	834 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	108
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	8,171 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki