

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Styk sygnalizacyjny Acti9 iOF 1 CO

A9A26869

! Produkt dostępny do: 31 grudzień 2023

! Produkt będzie wycofany

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product            | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu | Styk OC                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skrócona nazwa urządzenia   | iOF                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zestaw styków sygnałowych   | 1 Z/O                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [In] prąd znamionowy        | DC-12 1 A at 130 V, prąd stały (DC)<br>DC-12 1,5 A at 60 V, prąd stały (DC)<br>DC-12 2 A at 48 V, prąd stały (DC)<br>DC-12 6 A at 24 V, prąd stały (DC)<br>AC-12 3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12 6 A at 240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Szerokość w modułach 9 mm   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu                                          | Zatraskowy                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Podstawa montażowa                                      | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Spód: tak                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość                                                | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość                                               | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość                                               | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa produktu                                           | 32 g                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor                                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przyłącza - zaciski                                     | Zacisk śrubowy1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny<br>Zacisk śrubowy1 kabel (kable) 1...4 mm <sup>2</sup> - sztywny<br>Zacisk śrubowy2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> - sztywny<br>Zacisk śrubowy2 kabel (kable) 1,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny z tulejką |
| Gługość odizolowanego odcinka                           | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moment dokręcania                                       | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Środowisko pracy

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Normy                | EN/IEC 60947-5-1      |
| Certyfikaty produktu | LCIE<br>ASEFA<br>KEMA |

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
|                                            | ASTA                            |
| Stopień ochrony IP                         | IP20 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1    |
| Tropikalizacja                             | 2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1    |
| Wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C                     |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 8 cm     |
| Szerokość opakowania 1         | 2 cm     |
| Długość opakowania 1           | 10 cm    |
| Waga opakowania 1              | 46 g     |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12       |
| Wysokość opakowania 2          | 8,5 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 9,7 cm   |
| Długość opakowania 2           | 26,3 cm  |
| Waga opakowania 2              | 629 g    |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 132      |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm    |
| Długość opakowania 3           | 40 cm    |
| Waga opakowania 3              | 6,624 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

## Zalecane zamienniki

A9A26869 może zostać zastąpiony przez dowolny z następujących produktów:

|    |                                                                                   |                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x |  | <p>Styk pomocniczy, Acti9, iOF 2-100 mA, 1CO, do obwodów niskoprądowych, podłączenie od góry</p> <p>A9A26915</p> |
| 1x |  | <p>Styk pomocniczy Acti9 iOF, 1 przemienny (1 CO), zaciski górne</p> <p>A9A26905</p>                             |