

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stycznik modułowy Acti9 iCT50+20-10-230 20A 1NO 50Hz 230 VAC

A9C15030

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 iCT+
Typ produktu lub komponentu	Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia	iCT+
Zastosowanie urządzenia	Obwód sterowania
Poles	1P
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Kombinacja styków	1 NO
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Napięcie sterujące [Uc]	230 V AC 50 Hz

Parametry uzupełniające

Częstotliwość sieci	50 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Największa moc	3,6 kW w 250 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	300 V
Typ sygnału sterującego	Bistabilny
Częstotliwość przełączania	6 operacji łączeniowych / minutę
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik koloru
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA	1,1 VA
Moc rozruchu w VA	11 VA
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm

Głębokość	60 mm
Masa produktu	70 g
Kolor	Biały
Trwałość mechaniczna	5000000 cykl
Trwałość elektryczna	5000000 cykl
Przylączya - zaciski	Zacisk typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny Zacisk typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm² elastyczny z tulejką Zacisk typu tunelowego2 kabel (kable) 2,5 mm² sztywny Zacisk typu tunelowego2 kabel (kable) 2,5 mm² elastyczny Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 4 mm² sztywny Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 4 mm² elastyczny
Moment dokręcania	1 N.m
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Zgodność produktu	Bez dodatków
Kod zgodności	ICT+
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	EN 60669-2-1
Certyfikaty produktu	NF
Poziom hałasu	10 dB
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	3,000 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	90 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	63
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,994 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki