

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozszerzenie przekaźnika iATLz do łączników z podświetleniem 230-240 VAC

A9C15413

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Skrócona nazwa urządzenia	iATLz
Typ produktu lub komponentu	Pomocniczy moduł do regulacji impedancji
Napięcie sterujące [Uc]	130...240 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Rodzaj zdalnego sterowania	Przycisk podświetlany 3 mA
Sposób montażu	Zamocowany polewej stronie od TL
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	86 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	71 mm
Kolor	Biały
Przylączy - zaciski	Zaciski typu tunelowego przewód 0,5...4 mm² - sztywność kabla: sztywny Zaciski typu tunelowego przewód 0,5...4 mm² - sztywność kabla: sztywny - z końcówką kablową Zaciski typu tunelowego przewód 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny Zaciski typu tunelowego przewód 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową
Gługość odizolowanego odcinka	11 mm
Moment dokręcania	1 N.m
Zgodność gamy	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLi Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLs Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLc
Zgodność produktu	ITL (32 A) ITL (16 A)

Środowisko pracy

Kategoria przepięciowa	III
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529

Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Normy	EN/IEC 60669-2-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,000 cm
Szerokość opakowania 1	1,800 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	94,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	9,200 cm
Długość opakowania 2	23,000 cm
Waga opakowania 2	1,173 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	7,458 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki