

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Adapter napięcia sterującego do Acti9 Reflex iMDU

A9C18195

### Parametry podstawowe

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Range of product            | Acti9            |
| Typ produktu lub komponentu | Adaptor napięcia |
| Skrócona nazwa urządzenia   | iMDU             |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                                   | Acti 9 (Acti 9 RCA)<br>Acti 9 (Acti 9 Reflex iC60)                                                                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 500 V                                                                                                                                      |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV                                                                                                                                       |
| Napięcie sterujące [Uc]                         | 24...48 V AC/DC                                                                                                                            |
| Sposób montażu                                  | Stacjonarny                                                                                                                                |
| Podstawa montażowa                              | 35 mm szyna symetryczna DIN                                                                                                                |
| Szerokość w modułach 9 mm                       | 1                                                                                                                                          |
| Wysokość                                        | 78 mm                                                                                                                                      |
| Szerokość                                       | 9 mm                                                                                                                                       |
| Głębokość                                       | 74 mm                                                                                                                                      |
| Masa produktu                                   | 53 g                                                                                                                                       |
| Kolor                                           | Biały                                                                                                                                      |
| Zacisk dodatkowego podłączenia                  | Zaciski typu tunelowegosztywny 1,5 mm²<br>Zaciski typu tunelowegoelastyczny 1,5 mm²<br>Zaciski typu tunelowegoelastyczny z tulejką 1,5 mm² |
| Gługość odizolowanego odcinka                   | 6 mm                                                                                                                                       |
| Moment dokręcania                               | 1 N.m                                                                                                                                      |
| Kod zgodności                                   | IMDU                                                                                                                                       |

### Środowisko pracy

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP  | IP20 zgodnie z IEC 60529<br>IP40 w obudowa modułowa (izolacja klasa II) zgodnie z IEC 60529 |
| Tropikalizacja      | 2                                                                                           |
| Wilgotność względna | 95 % w 55 °C                                                                                |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...60 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...80 °C |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 2,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 7,9 cm   |
| Długość opakowania 1           | 9,2 cm   |
| Waga opakowania 1              | 47,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12       |
| Wysokość opakowania 2          | 8,5 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 10,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 26,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 627,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 48       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 2,932 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki