

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozszerzenie przekaźnika Acti9 iETL-16-111-230 16A 1NO/NC+1NO 230VAC/110VDC

A9C32816

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Rozszerzenie do przekaźnika impulsowego
Skrócona nazwa urządzenia	iETL iTL 16
Zastosowanie przekaźnika	Zdalne sterowanie
Opis biegunów	2P
Kombinacja styków	1 C/O + 1 NO
[In] prąd znamionowy	16 A
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Typ sterowania	Dźwignia Zdalne sterowanie
Typ sygnału sterującego	Impuls
Częstotliwość przełączania	5 operacji łączeniowych / minutę
Czas trwania impulsu	50 ms
Rodzaj zdalnego sterowania	Przycisk podświetlany 3 mA
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył
Napięcie sterujące [Uc]	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Moc rozruchowa	19 VA
Sposób montażu	Zamocowany po prawej stronie od TL
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	60 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	84 mm
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	AC-21: 200000 cykl

	AC-22: 100000 cykl
Przylącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego - <= 6 mm²
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowegoObwód sterowania w 0,5...6 mm²
Zgodność gamy	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLi
Zgodność produktu	ITL 16 A

Środowisko pracy

Normy	EN 669-1 EN 669-2-2
Certyfikaty produktu	GOST
Znak jakości	NF VDE CEBEC KEMA IMQ
Poziom hałasu	60 dB
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8 cm
Szerokość opakowania 1	3 cm
Długość opakowania 1	9,3 cm
Waga opakowania 1	124 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	8,5 cm
Szerokość opakowania 2	10 cm
Długość opakowania 2	26,5 cm
Waga opakowania 2	1,044 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	9,882 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki