

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozszerzenie przekaźnika Acti9 iETL-32-111-230 16A 1NO/NC+1NO 230VAC/110VDC

A9C32836

### Parametry podstawowe

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Range of product            | Acti9                                   |
| Typ produktu lub komponentu | Rozszerzenie do przekaźnika impulsowego |
| Skrócona nazwa urządzenia   | iETL iTL 32                             |
| Zastosowanie przekaźnika    | Zdalne sterowanie                       |
| Opis biegunów               | 1P                                      |
| Kombinacja styków           | 1 NO                                    |
| [In] prąd znamionowy        | 32 A                                    |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC)                    |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                            |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Typ sterowania                      | Dźwignia<br>Zdalne sterowanie       |
| Typ sygnału sterującego             | Impuls                              |
| Częstotliwość przełączania          | 5 operacji łączeniowych / minutę    |
| Czas trwania impulsu                | 50 ms                               |
| Rodzaj zdalnego sterowania          | Przycisk podświetlany 3 mA          |
| Sygnalizacja lokalna                | Wskaźnik zał/wył                    |
| Napięcie sterujące [Uc]             | 230...240 V AC 50/60 Hz<br>110 V DC |
| Moc rozruchowa                      | 19 VA                               |
| Sposób montażu                      | Zamocowany po prawej stronie od TL  |
| Podstawa montażowa                  | 35 mm szyna symetryczna DIN         |
| Szerokość w modułach 9 mm           | 2                                   |
| Wysokość                            | 60 mm                               |
| Szerokość                           | 18 mm                               |
| Głębokość                           | 84 mm                               |
| Kolor                               | Biały                               |
| Trwałość elektryczna                | AC-21: 50000 cykl                   |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
|                      | AC-22: 20000 cykl                   |
| Przylączya - zaciski | Zaciski typu tunelowego - <= 10 mm² |
| Zgodność gamy        | Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL             |
| Zgodność produktu    | ITL 32 A                            |

### Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                      | EN 669-1<br>EN 669-2-2   |
| Poziom hałasu                              | 60 dB                    |
| Stopień ochrony IP                         | IP20 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                        |
| Tropikalizacja                             | 2 zgodnie z IEC 60068-1  |
| Wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C             |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...50 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C              |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,2 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 8,4 cm   |
| Długość opakowania 1           | 9,4 cm   |
| Waga opakowania 1              | 120 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8        |
| Wysokość opakowania 2          | 9 cm     |
| Szerokość opakowania 2         | 10 cm    |
| Długość opakowania 2           | 26,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 1,021 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 72       |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm    |
| Długość opakowania 3           | 40 cm    |
| Waga opakowania 3              | 9,683 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                 | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny          | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | Tak                                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki