

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Urządzenie do sterowania oświetleniem Acti9 REFLEX iC60N TI24 charakterystyka C 63A 3P

A9C62363

### Parametry podstawowe

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia        | Dystrybucja<br>Sterowanie        |
| Gama produktów                 | Acti9                            |
| Nazwa produktu                 | PHD                              |
| Skrócona nazwa urządzenia      | Reflex iC60N                     |
| Typ produktu lub komponentu    | Zintegrowany wyłącznik sterujący |
| Opis biegunów                  | 3P                               |
| Ilość zabezpieczonych biegunów | 3                                |
| Rodzaj sieci                   | Prąd przemienny (AC)             |
| Technologia wyzwalacza         | Termomagnetyczny                 |
| Charakterystyka                | C                                |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] prąd znamionowy              | 63 A                                                                                                                                                                                                      |
| Częstotliwość sieci               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Symbol zdolności wyłączania       | N                                                                                                                                                                                                         |
| Zdolność wyłączania               | 20 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2                                          |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 500 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                |
| Wskazanie położenia styku         | Tak                                                                                                                                                                                                       |
| Typ sterowania                    | Zdalne sterowanie komendą ciągłą<br>Przycisk WŁ/WYŁ<br>Zdalne sterowanie impulsowe<br>Dzwignia                                                                                                            |
| Typ sygnału sterującego           | Impuls<br>Bistabilny<br>Podtrzymywane bardzo niskie napięcie                                                                                                                                              |
| Sygnalizacja lokalna              | Migająca dioda LED: urządzenie uruchomione<br>Migająca dioda LED: przegrzanie urządzenia<br>Czerwona dioda LED: awaria<br>Zielona dioda LED: urządzenie włączone<br>Migająca dioda LED: urządzenie gotowe |
| Napięcie sterujące [Uc]           | 230 V AC 50/60 Hz<br>24 V AC 50/60 Hz<br>48 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                                                                                                                                      |

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                       | 48 V DC                                     |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]    | 230 V AC w 50/60 Hz                         |
| Sposób montażu                        | Stacjonarny                                 |
| Podstawa montażowa                    | 35 mm szyna symetryczna DIN                 |
| Szerokość w modułach 9 mm             | 11                                          |
| Wysokość                              | 84 mm                                       |
| Szerokość                             | 99 mm                                       |
| Głębokość                             | 77 mm                                       |
| Kolor                                 | Biały                                       |
| Trwałość mechaniczna                  | 50000 cykl                                  |
| Trwałość elektryczna                  | AC-1: 50000 cykl prąd przemienny (AC) 50 Hz |
| Przystosowany do blokowania na kłódkę | Z możliwością blokowania kłódką             |
| Opis opcji blokowania                 | Kłódka w położeniu WYŁ.                     |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe       | Blok oddzielny                              |
| Zgodność produktu                     | Ze sterownikiem PLC                         |

### Środowisko pracy

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP       | IP20 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                        |
| Tropikalizacja           | 2                        |
| Wilgotność względna      | 93 % w 40 °C             |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 9,1 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 11,2 cm   |
| Długość opakowania 1           | 16,7 cm   |
| Waga opakowania 1              | 757,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 14        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm   |
| Waga opakowania 2              | 11,085 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                 | Tak                                                  |
| Norma RoHS Chiny          | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki