

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Urządzenie do zdalnego sterowania RCA-1

A9C70112

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Pomocnicze zdalne sterowanie
Skrócona nazwa urządzenia	RCA iC60
Konfiguracja styków sygnalowych	1 OF zestyki bezpotencjałowe
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	Zestyk bezpotencjałowy 24...230 V 0,01...1 A AC

Parametry uzupełniające

Rodzaj sterowania	Zdalne sterowanie impulsowe i podtrzymywane 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd wejściowy	5 mA impuls 5 mA bistabilny
Czas trwania impulsu	>= 200 ms Obwód sterowania
Czas odpowiedzi	< 500 ms
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Pobór mocy	1 W
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Wartość nastawy	Tryb A: autoryzacja ponownego włączenia po zadziałaniu wyzwalacza Tryb B: ponowne włączenie zatrzymane po zadziałaniu wyzwalacza AUTO: dozwolone zdalne sterowanie Wył.: zatrzymane zdalne sterowanie
Sygnalizacja lokalna	Błyskanie zielony LED: gotowość do pracy Błyskanie pomarańczowy LED: nie robocze
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	NO
Szerokość w modułach 9 mm	7
Wysokość	93 mm
Szerokość	63 mm

Głębokość	75,5 mm
Masa produktu	400 g
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	10000 cykl
Trwałość mechaniczna	10000 cykl
Przystosowany do blokowania na kłódkę	Z możliwością blokowania kłódką
Gługość odizolowanego odcinka	Zasilanie: 10 mm dla spód połączenie Wejście: 10 mm dla spód połączenie Wyjście: 8 mm dla góra połączenie
Moment dokręcania	Zasilanie: 1 N.m Wejście: 1 N.m Dodatkowe wyjście: 0,7 N.m
Zgodność gamy	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti 9 iC65) Acti 9 iMDU adaptor napięcia
Zgodność produktu	1P + N iC60 2P iC60 1P iC60 1P iC65 2P iC65 iMDU

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa	II
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	93 % w 40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	16,2 cm
Waga opakowania 1	496,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,41 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki