

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Urządzenie do samoczynnego załączania ARAi-C60-1

A9C70132

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie pomocnicze do samoczynnego ponownego zamykania
Skrócona nazwa urządzenia	ARA iC60
Konfiguracja styków sygnałowych	2 OF zestyki bezpotencjałowe
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Parametry uzupełniające

Rodzaj sterowania	Zahamowanie automatyki bistabilny 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Natychmiastowe ponowne zamknięcie impuls 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd wejściowy	5 mA
Czas trwania impulsu	>= 200 ms Obwód sterowania
Czas odpowiedzi	< 500 ms
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Pobór mocy	2 W
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Wartość nastawy	Program 1: 1 próba ponownego zamknięcia, cykl krótki <10 s przed powtórным zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu Program 2: 3 próby ponownego zamknięcia, cykl krótki <10 s przed powtórным zamknięciem /2 min. sprawdzenie czasu Program 2: 3 próby ponownego zamknięcia, cykl krótki <1 min. przed powtórным zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu Program 2: 3 próby ponownego zamknięcia, cykl krótki <3 min. przed powtórным zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu Program 3: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl stały <10 s przed powtórным zamknięciem /2 min. sprawdzenie czasu Program 3: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl stały <1 min. przed powtórным zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu Program 3: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl stały <3 min. przed powtórным zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu Program 4: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl progresywny <10 s przed powtórным zamknięciem /2 min. sprawdzenie czasu Program 4: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl progresywny <1 min. przed powtórным zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu Program 4: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl progresywny <3 min. przed powtórным zamknięciem /8 min. sprawdzenie czasu Program 4: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl progresywny <4 min. przed powtórным zamknięciem /10 min. sprawdzenie czasu

Sygnałizacja lokalna	Błyskanie pomarańczowy LED: nie robocze Błyskanie zielony LED: praca normalna Błyskanie Czerwony LED: trwa cykl ponownego włączania Stacjonarny Czerwony LED: urządzenie do samoczynnego ponownego włączania zablokowane
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	NO
Szerokość w modułach 9 mm	7
Wysokość	93 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	75,5 mm
Masa produktu	440 g
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	5000 cykl
Przystosowany do blokowania na kłódkę	Z możliwością blokowania kłódką
Gługość odizolowanego odcinka	Zasilanie: 10 mm dla spód połączenie Wejście: 10 mm dla spód połączenie Wyjście: 8 mm dla góra połączenie
Moment dokręcania	Zasilanie: 1 N.m Wejście: 1 N.m Wyjście: 0,7 N.m
Zgodność gamy	Acti 9 (Acti9 iC60)
Zgodność produktu	2P iC60 1P + N iC60 1P iC60

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa	II
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	93 % w 40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	16,2 cm
Waga opakowania 1	528,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14

Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,821 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki