

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przełącznik do obwodów niskich mocy iRLI-24 1NO + 1CO Us = 24 VAC

A9E15537

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iRLI
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik
Skrócona nazwa urządzenia	iRLI
Zastosowanie urządzenia	Przełącznik przełączający
Zestaw styków sygnałowych	1 C/O + 1 NO
Napięcie sterujące [Uc]	24 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	10 A w 230 V prąd przemienny (AC) (cos φ = 1)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V prąd przemienny (AC)
Podtrzymanie zasilania	4 VA
Moc rozruchowa zasilania	4 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	88 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	70 mm
Masa produktu	0,112 kg
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	AC-21: 100000 cykl
Przylączy - zaciski	Zaciski typu tunelowego0,5...6 mm²

Środowisko pracy

Normy	NF C 45-250 IEC 255
Stopień ochrony IP	IP20

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,7 cm
Szerokość opakowania 1	7,2 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	116,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,0 cm
Szerokość opakowania 2	9,3 cm
Długość opakowania 2	22,8 cm
Waga opakowania 2	1,46 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	144
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	18,066 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki