

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modułowy przekaźnik czasowy Acti9 iRTMF wielofunkcyjny

A9E16070

Parametry podstawowe

Zastosowanie przekaźnika	Przekaźnik opóźniający
Rodzaj opóźnienia	Wielofunkcyjne
Gama produktów	Acti9
Nazwa produktu	IRT
Skrócona nazwa urządzenia	iRTMF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	8 A w 250 V prąd przemienny (AC) 8 A w 250 V prąd stały (DC) 0,01 A w 5 V prąd stały (DC)
Czas trwania impulsu	> 100 ms
Sygnalizacja lokalna	LED, Błyskanie dla przerwa czasowa
Rodzaj nastawy	A B C lub H: 4 wybór z opóźnieniem Pokrętko obrotowa: konfiguracja opóźnienia
Time delay range	0.1...360000 s
Niedokładność	+/- 10 %
Powtarzalna dokładność	+/- 0,5 %
Napięcie sterujące [Uc]	12...240 V AC 50/60 Hz 12...240 V DC
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...240 V AC w 50/60 Hz 12...240 V DC
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	93 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	72 mm
Masa produktu	0,065 kg
Kolor	Biały
Twałość mechaniczna	5000000 cykl
Trwałość elektryczna	AC-1: 100000 cykl

Zachowanie podczas wartości napięcia niższej od znamionowej	100 ms
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 1,5 mm² elastyczny z końcówką kablową Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 1,5 mm² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 2,5 mm² sztywny z końcówką kablową Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 2,5 mm² sztywny bez końcówki kablowej

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Odporność na krótkie zaniki zasilania	20 ms
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,4 cm
Długość opakowania 1	10,2 cm
Waga opakowania 1	82 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,814 kg
Wysokość opakowania 3	15,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki