

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przełącznik pojedynczy Acti9 3-pozycyjny iSSW-20-1-3 20A 1CO

A9E18073

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iSSW
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik liniowy
Skrócona nazwa urządzenia	iSSW
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie obwodem elektrycznym
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Normy	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd pracy [Ie]	20 A
Rodzaj sterowania	Dźwignia 3 położeń.
Oznakowanie	1 - 0 - 2
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	82 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	75 mm
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	AC-22: 30000 cykl cos φ = 0.8
Przylączy - zaciski	Zaciski tunelowe przesunięte (strona dolna) 2 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² elastyczny Zaciski tunelowe przesunięte (strona dolna) 2 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² sztywny bez końcówki kablowej
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Tropikalizacja	2
Stopień zabrudzenia	3
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,6 cm
Szerokość opakowania 1	1,8 cm
Długość opakowania 1	8,2 cm
Waga opakowania 1	45 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	7,8 cm
Szerokość opakowania 2	9,8 cm
Długość opakowania 2	23,3 cm
Waga opakowania 2	592 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	108
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	5,816 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki