

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Przekaznik kontroli prądu iRCI

A9E21181

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iRC
Typ produktu lub komponentu	Przekaznik sterujący
Skrócona nazwa urządzenia	iRCI
Zastosowanie urządzenia	Przekaznik sterowania prądowego
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	8 A w 250 V prąd przemienny (AC) (cos φ = 1)
Sygnalizacja lokalna	Raporty gdy zostanie osiągnięty nastawiony próg Czerwona dioda LED sygnalizująca awarię Zielona dioda LED, wskaźnik załączenia
Rodzaj nastawy	Wybór poprzez instalację: zakres pomiarowy Łącznik: nadprądowy/przetężenie Łącznik: podprądowy
Próg wyzwolenia	10...100 %
Zakres wejścia analogowego	1...10 A DC 0,15...1,5 A DC 1...10 A AC 0,15...1,5 A AC
Histereza	5...50 %
Time delay range	0.1...10 s
Niedokładność	+/- 10 %
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC w 50/60 Hz
Pobór mocy	3 VA
Straty mocy w watach (W)	2 W
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	88,1 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	67 mm

Masa produktu	215 g
Kolor	Biały
Przylącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego6 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,2 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	9,2 cm
Waga opakowania 1	243,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,959 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki