

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Schneider Electric Przekaznik kontroli napięcia iRCU

A9E21182

### Parametry podstawowe

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Range of product            | Acti9                              |
| Nazwa produktu              | Acti 9 iRC                         |
| Typ produktu lub komponentu | Przekaznik sterujący               |
| Skrócona nazwa urządzenia   | iRCU                               |
| Zastosowanie urządzenia     | Przekaznik sterowania napięciowego |
| Zestaw styków sygnałowych   | 1 Z/O                              |

### Parametry uzupełniające

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]    | 8 A w 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (cos φ = 1)                                                                                |
| Sygnalizacja lokalna               | Raporty gdy zostanie osiągnięty nastawiony próg<br>Czerwona dioda LED sygnalizująca awarię<br>Zielona dioda LED, wskaźnik załączenia |
| Rodzaj nastawy                     | Wybór poprzez instalację: zakres pomiarowy<br>Łącznik: przepięcie<br>Łącznik: podnapięciowy                                          |
| Próg wyzwolenia                    | 10...100 %                                                                                                                           |
| Zakres wejścia analogowego         | 50...500 V AC<br>10...100 V DC<br>50...500 V DC<br>10...100 V AC                                                                     |
| Histereza                          | 5...50 %                                                                                                                             |
| Time delay range                   | 0.1...10 s                                                                                                                           |
| Niedokładność                      | +/- 10 %                                                                                                                             |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 230 V AC w 50/60 Hz                                                                                                                  |
| Pobór mocy                         | 3 VA                                                                                                                                 |
| Sposób montażu                     | Stacjonarny                                                                                                                          |
| Podstawa montażowa                 | 35 mm szyna symetryczna DIN                                                                                                          |
| Szerokość w modułach 9 mm          | 4                                                                                                                                    |
| Wysokość                           | 88,1 mm                                                                                                                              |
| Szerokość                          | 36 mm                                                                                                                                |
| Głębokość                          | 67 mm                                                                                                                                |
| Masa produktu                      | 0,215 kg                                                                                                                             |

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Kolor               | Biały                                                  |
| Przylącza - zaciski | Zaciski typu tunelowego6 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny |

## Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP20        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...55 °C  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...80 °C |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 8,2 cm   |
| Długość opakowania 1           | 9,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 234,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 36       |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 8,783 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki