

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60L-B1-2 B 1A 2-biegunowy

A9F93201

### Parametry podstawowe

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia        | Dystrybucja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gama produktów                 | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nazwa produktu                 | Acti9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu    | Wyłącznik nadprądowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skrócona nazwa urządzenia      | iC60L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis biegunów                  | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość zabezpieczonych biegunów | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [In] prąd znamionowy           | 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rodzaj sieci                   | Prąd stały (DC)<br>Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologia wyzwalacza         | Termomagnetyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Charakterystyka                | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zdolność wyłączania            | 15000 A Icn w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1<br>70 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>100 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>100 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>100 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>100 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu w <= 125 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2 |
| Kategoria użytkowania          | Kategoria A zgodnie z EN 60947-2<br>Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcja izolacyjna             | Tak zgodnie z EN 60898-1<br>Tak zgodnie z EN 60947-2<br>Tak zgodnie z IEC 60898-1<br>Tak zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normy                          | EN 60898-1<br>IEC 60898-1<br>EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Górna granica wyzwalania magnetycznego          | 4 x In +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 100 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>100 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>100 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>70 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>100 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>70 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | 100 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>100 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>7500 A 50 % zgodnie z EN 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>7500 A 50 % zgodnie z IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>20 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 72...125 V prąd stały (DC)<br>20 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 72...125 V prąd stały (DC) |
| Klasa ograniczenia                                      | 3 zgodnie z EN 60898-1<br>3 zgodnie z IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                       | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2<br>500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]         | 6 kV zgodnie z EN 60947-2<br>6 kV zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wskazanie położenia styku                               | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ sterowania                                          | Dźwignia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sygnalizacja lokalna                                    | Wskaźnik wyzwolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sposób montażu                                          | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podstawa montażowa                                      | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Góra lub dół: tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość w modułach 9 mm                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość                                                | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szerokość                                               | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Głębokość                                               | 78,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa produktu                                           | 0,25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor                                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trwałość mechaniczna                                    | 20000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trwałość elektryczna                                    | 10000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przyłącza - zaciski                                     | Pojedynczy zacisk (góra lub dół) 1...25 mm² sztywny<br>Pojedynczy zacisk (góra lub dół) 1...16 mm² elastyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gługość odizolowanego odcinka                           | 14 mm dla góra lub dół połączenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Moment dokręcania                                       | 2 N.m góra lub dół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                         | Blok oddzielny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Środowisko pracy                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony IP                                      | IP20 zgodnie z IEC 60529<br>IP20 zgodnie z EN 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stopień zanieczyszczenia                                | 3 zgodnie z EN 60947-2<br>3 zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kategoria przepięciowa                                  | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tropikalizacja                                          | 2 zgodnie z IEC 60068-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wilgotność względna                                     | 95 % w 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)           | 0...2000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia              | -35...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania                | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jednostka opakowania                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jednostka miary opakowania 1                            | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 7,5 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 3,6 cm    |
| Długość opakowania 1           | 9,4 cm    |
| Waga opakowania 1              | 234,357 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6         |
| Wysokość opakowania 2          | 8 cm      |
| Szerokość opakowania 2         | 9,8 cm    |
| Długość opakowania 2           | 22,5 cm   |
| Waga opakowania 2              | 1,453 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 24        |
| Wysokość opakowania 3          | 15 cm     |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm     |
| Długość opakowania 3           | 40 cm     |
| Waga opakowania 3              | 6,687 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                     |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki