



Parametry podstawowe

Zastosowanie wyłącznika	Rozdział
Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Wyłącznik różnicowoprądowy
Nazwa produktu	DPN Vigi
Skrócona nazwa urządzenia	DPN N Vigi
Opis biegunów	1P + N
Położenie neutralne	LEFT
Ilość zabezpieczonych biegunów	1
[In] prąd znamionowy	25 A at 30 °C
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza	Termomagnetyczny
Charakterystyka	C
Czułość na prąd upływu	30 mA
Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego	Bezzwłoczny
Type	Typ A-SI
Zdolność wyłączania	6000 A Icn at 230 V AC conforming to EN 61009

Parametry uzupełniające

Lokalizacja urządzenia w systemie	Odejście
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC
Górna granica wyzwalania magnetycznego	5...10 x In
Technologia wyzwalania	Voltage independent
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny	6000 A at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009
Klasa ograniczenia	3 conforming to EN 61009

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V AC conforming to EN 61009
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV conforming to EN 61009
Wskazanie położenia styku	Tak
Typ sterowania	Dźwignia
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Masa produktu	0,19 kg
Głębokość zagnieżdżenia	72 mm
Kolor	White
Trwałość mechaniczna	20000 cykl
Trwałość elektryczna	10000 cycles conforming to IEC 61009
Przylączy - zaciski	Tunnel type terminals1 cable(s) 10 mm ² flexible Tunnel type terminals1 cable(s) 16 mm ² rigid
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Zintegrowane

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Stopień zanieczyszczenia	3 conforming to EN 61009
Kategoria przepięciowa	III
Tropikalizacja	2 conforming to EN 61009
Wilgotność względna	95 % at 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...60 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	211,75 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,332 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	8,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	10 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	25 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	54
Waga dla opakowania zbiorczego 3	12,351 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
-------------------------------------	-------

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------