

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Szyna sztyftowa 9mm 3P-N+Aux+MOD 63A, 56 MOD

A9N21038

Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Sposób montażu	Poziomy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis linii	3L + N
Length in 18 mm modules	56

Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	22 żył Aux + N + L + Vigì
Konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 1P + N
Rozstaw przyłączy	9 mm pomiędzy fazą a przewodem neutralnym
Typ podłączenia	Ząb
Odstęp między drogami	45 mm
Oznakowanie	N L1 N L2 N L3
Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Z możliwością odcięcia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) F/N
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 61439-2
Miejsce montażu	Góra na zaciski typu tunelowego
Szerokość w modułach 9 mm	112
Szerokość	1000 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Zgodność gamy	Acti 9 (Acti9 C40) Acti 9 (Acti9 DT40) Acti 9 (Acti9 DT40 Vigì) Acti 9 (Acti 9 iDPN) Acti 9 (Acti9 DT60) Acti 9 (Acti9 DPN Vigì) Multi 9 (Multi 9 N40 Vigì)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Odporność ogniowa	960 °C (30 s) zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-7-1
Stopień ochrony IP	IP20 z końcówkami i osłonami zębów

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	5 cm
Długość opakowania 1	97 cm
Waga opakowania 1	772 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	8,5 cm
Szerokość opakowania 2	107 cm
Długość opakowania 2	10 cm
Waga opakowania 2	4,175 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	112 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	179 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki