

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozłącznik Acti9 iSW-20-1 20A 1-biegunowy

A9S60120

### Parametry podstawowe

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Gama produktów              | Acti9      |
| Nazwa produktu              | Acti 9 iSW |
| Typ produktu lub komponentu | Rozłącznik |
| Skrócona nazwa urządzenia   | iSW        |
| Zastosowanie urządzenia     | Sterowanie |
| Opis biegunów               | 1P         |
| Kategoria użytkowania       | AC-22A     |
| Funkcja izolacyjna          | Tak        |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 20 A w 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                  |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60669-2-4                              |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV                                                                                        |
| Typ sterowania                                  | Dźwignia                                                                                    |
| Sygnalizacja lokalna                            | Wskaźnik zał/wył                                                                            |
| Wskazanie położenia styku                       | Tak                                                                                         |
| Sposób montażu                                  | Stacjonarny                                                                                 |
| Podstawa montażowa                              | Szyna DIN                                                                                   |
| Szerokość w modułach 9 mm                       | 2                                                                                           |
| Wysokość                                        | 77 mm                                                                                       |
| Szerokość                                       | 18 mm                                                                                       |
| Głębokość                                       | 70 mm                                                                                       |
| Kolor                                           | Szary                                                                                       |
| Trwałość mechaniczna                            | 300000 cykl                                                                                 |
| Trwałość elektryczna                            | 30000 cykl                                                                                  |
| Przyłącza - zaciski                             | Zaciski typu tunelowego - 10 mm² - sztywny<br>Zaciski typu tunelowego - 10 mm² - elastyczny |

|                                                         |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaciski typu tunelowego - 10 mm² - elastyczny z tulejką |                                                                                                             |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla                    | 9 mm                                                                                                        |
| Moment dokręcania                                       | 1,2 N.m                                                                                                     |
| Środowisko pracy                                        |                                                                                                             |
| Normy                                                   | EN/IEC 60669-2-4                                                                                            |
| Stopień ochrony IP                                      | IP4                                                                                                         |
| Stopień zanieczyszczenia                                | 2                                                                                                           |
| Tropikalizacja                                          | 2                                                                                                           |
| Wilgotność względna                                     | 95 % w 55 °C                                                                                                |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia              | -20...50 °C                                                                                                 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania                | -40...70 °C                                                                                                 |
| Jednostka opakowania                                    |                                                                                                             |
| Jednostka miary opakowania 1                            | PCE                                                                                                         |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1                          | 1                                                                                                           |
| Wysokość opakowania 1                                   | 2,0 cm                                                                                                      |
| Szerokość opakowania 1                                  | 5,8 cm                                                                                                      |
| Długość opakowania 1                                    | 6,8 cm                                                                                                      |
| Waga opakowania 1                                       | 52,0 g                                                                                                      |
| Jednostka miary opakowania 2                            | BB1                                                                                                         |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2                          | 12                                                                                                          |
| Wysokość opakowania 2                                   | 8,8 cm                                                                                                      |
| Szerokość opakowania 2                                  | 9,4 cm                                                                                                      |
| Długość opakowania 2                                    | 22,2 cm                                                                                                     |
| Waga opakowania 2                                       | 676,0 g                                                                                                     |
| Jednostka miary opakowania 3                            | S03                                                                                                         |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3                          | 144                                                                                                         |
| Wysokość opakowania 3                                   | 30,0 cm                                                                                                     |
| Szerokość opakowania 3                                  | 30,0 cm                                                                                                     |
| Długość opakowania 3                                    | 40,0 cm                                                                                                     |
| Waga opakowania 3                                       | 8,553 kg                                                                                                    |
| Oferta zrównoważonego rozwoju                           |                                                                                                             |
| Stan trwałej oferty                                     | Produkt Green Premium                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                          | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                               | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich                         | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                                               | Tak                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                                        | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zalecane zamienniki