

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Blok różnicowoprądowy Acti9 VigiiC60-25-3-500-A 25A 3-biegunowy 500mA typ A

A9W26325

❗ Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

❗ Wycofany

### Parametry podstawowe

|                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                           | Acti 9                                                                                                                    |
| Typ produktu lub komponentu              | Dodatkowe urządzenia różnicowo-prądowe                                                                                    |
| Skrócona nazwa urządzenia                | Vigi iC60                                                                                                                 |
| Opis biegunów                            | 3P                                                                                                                        |
| [In] prąd znamionowy                     | 25 A                                                                                                                      |
| Czułość na prąd upływu                   | 500 mA                                                                                                                    |
| Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego | Bezzwłoczny                                                                                                               |
| Earth leakage protection type            | Typ A                                                                                                                     |
| Rodzaj sieci                             | Prąd przemienny (AC)                                                                                                      |
| Częstotliwość sieci                      | 50/60 Hz                                                                                                                  |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe      | 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 61009-1<br>400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 61009-1 |
| Normy                                    | IEC 61009-1<br>EN 61009-1                                                                                                 |
| Szerokość w modułach 9 mm                | 6                                                                                                                         |

### Parametry uzupełniające

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lokalizacja urządzenia w systemie                   | Odejście                                                  |
| Technologia wyzwiania urządzenia różnicowoprądowego | Niezależny od napięcia                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                   | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]     | 6 kV zgodnie z IEC 60947-2                                |
| Zgodność gamy                                       | Acti 9 (Acti9 iC60)                                       |
| Zgodność produktu                                   | Zacisk podwójny                                           |
| Sygnalizacja lokalna                                | Wskaźnik wyzwolenia                                       |
| Sposób montażu                                      | Zatrzaskowy                                               |
| Podstawa montażowa                                  | Szyna DIN                                                 |

|                                                   |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Połączenie elektryczne z wyłącznikiem nadprądowym | Przez wkręty                                                                                                        |
| Wysokość                                          | 91 mm                                                                                                               |
| Szerokość                                         | 108 mm                                                                                                              |
| Głębokość                                         | 74 mm                                                                                                               |
| Masa produktu                                     | 0,21 kg                                                                                                             |
| Przylączy - zaciski                               | Zaciski typu tunelowego strona dolna1...25 mm² sztywny<br>Zaciski typu tunelowego strona dolna1...16 mm² elastyczny |
| Gługość odizolowanego odcinka                     | 14 mm                                                                                                               |
| Moment dokręcania                                 | 2 N.m                                                                                                               |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3 zgodnie z IEC 60947-2                                                         |
| Kompatybilność elektromagnetyczna          | 8/20 µs impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z IEC 61009-1                        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C                                                                     |

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 8,8 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 11,2 cm |
| Długość opakowania 1           | 14,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 200,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 17      |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 3,91 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

|                   |                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEE              | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny  | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |
| Warunki gwarancji |                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja         | 18 miesięcy                                                                                                                                                               |

Zalecane zamienniki