

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Szyna sztyftowa Acti9 A9XPH212 100A 2-biegunowa 12 modułów



A9XPH212

### Parametry podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Gama produktów                            | Acti9                    |
| Typ produktu lub komponentu               | Szyna grzebieniowa       |
| Sposób montażu                            | Poziomy                  |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Opis linii                                | 1L + N                   |
| Length in 18 mm modules                   | 12                       |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość podłączanych urządzeń         | 6 N + 1 L                                                                                                                                 |
| Konfiguracja biegunów dla 1 drogi   | 1 1P + N<br>1 2P                                                                                                                          |
| Rozstaw przyłączy                   | 18 mm                                                                                                                                     |
| Typ podłączenia                     | Ząb                                                                                                                                       |
| Odstęp między drogami               | 36 mm                                                                                                                                     |
| Oznakowanie                         | N L                                                                                                                                       |
| Izolacja                            | Izolowany                                                                                                                                 |
| Prezentacja urządzenia              | Z możliwością odcięcia                                                                                                                    |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]     | 100 A w 40 °C                                                                                                                             |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 415 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]   | 500 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 61439-2                                                                                          |
| Miejsce montażu                     | Góra lub spód na zaciski typu tunelowego<br>Góra lub spód na zacisk podwójny                                                              |
| Szerokość w modułach 9 mm           | 24                                                                                                                                        |
| Szerokość                           | 220 mm                                                                                                                                    |
| Kolor                               | Biały (RAL 9003)                                                                                                                          |
| Zgodność gamy                       | Acti 9 (Acti9 iC60)<br>Acti 9 (Acti9 iK60)<br>Acti 9 (Acti9 iID)<br>Acti 9 (Acti9 iID K)<br>Acti 9 (Acti 9 iSW)<br>Acti 9 (Acti 9 iSW-NA) |

Środowisko pracy

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Normy                    | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2            |
| Odporność ogniowa        | 960 °C ( 30 s ) zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 zgodnie z IEC 60947-7-1               |
| Stopień ochrony IP       | IP20 z końcówkami i osłonami zębów      |

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 10,000 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 3,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 21,400 cm |
| Waga opakowania 1              | 79,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5         |
| Wysokość opakowania 2          | 6,200 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 8,800 cm  |
| Długość opakowania 2           | 24,800 cm |
| Waga opakowania 2              | 469,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 80        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 7,821 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki