



! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 31 marzec 2022

Parametry podstawowe

Gama produktów	Interfejs sygnałów dyskretnych
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu wejścia elektromagnetycznego
Typ i konfiguracja styków	1 NO
Napięcie obwodu sterowania [Uc]	230...240 V
Typ obwodu sterującego	AC
Częstotliwość obwodu sterowania	50/60 Hz
Wymiar szerokości skoku/podziałki	17,5 mm
[In] prąd znamionowy	5,5 mA AC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Bez
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	16 A bezpiecznik zewnętrzny gF (Ik ≤ 2.5 kA AC i Ik ≤ 100 A DC) 16 A bezpiecznik zewnętrzny gG (Ik ≤ 2.5 kA AC i Ik ≤ 100 A DC)
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	2 A conforming to IEC 60947-1
Sygnalizacja lokalna	Zielony, mechaniczny wskaźnik pozycji styków oraz 1 zielony LED sygnalizator stanu

Parametry uzupełniające

Zakres napięcia sterującego	264 V próg zasilania: 164 V
Kolor obudowy	Szary
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy
Napięcie odcięcia	78 V
Prąd podtrzymania	1,5 mA AC
Maximum power dissipation in W	1,5 W
Maksymalne napięcie łączeniowe	125 V prąd stały (DC) 252 V AC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	≤ 125 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-5-1 ≤ 230 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-5-1
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1 A AC-13 Ue: 230 V na 1000000 cykl zgodnie z IEC 60947-5-1 1 A AC-14 Ue: 230 V na 1000000 cykl zgodnie z IEC 60947-5-1 1 A AC-15 Ue: 230 V na 1000000 cykl zgodnie z IEC 60947-5-1 1 A DC-13 Ue: 24 V na 1000000 cykl zgodnie z IEC 60947-5-1 2 A AC-12 Ue: 230 V per 1000000 cycles conforming to IEC 60947-5-1 2 A DC-12 Ue: 24 V per 1000000 cycles conforming to IEC 60947-5-1
Minimalny prąd wyłączeniowy	3 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Niezawodność elektryczna	<= 0,00000001
Czas pracy	<= 12 ms pomiędzy rozładowaniem cewki a zamknięciem styku NZ <= 12 ms pomiędzy rozładowaniem cewki a zamknięciem styku NO <= 12 ms pomiędzy ładowaniem cewki a zamknięciem styku NZ <= 12 ms pomiędzy ładowaniem cewki a zamknięciem styku NO
Czas odbicia styku	<= 3 ms
Prędkość pracy w Hz	6 Hz przy braku obciążenia 0,5 Hz przy Ie
Trwałość mechaniczna	20000000 cykl
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1 250 V zgodnie z VDE 0110 grupa C
Ognioodporność	V0 conforming to UL 94
Przekrój poprzeczny kabla	0,34...2,5 mm ² , 1 lub 2 żyły elastyczny z końcówką kablową 0,6...2,5 mm ² , 1 lub 2 żyły elastyczny bez końcówki kablowej 0,27...2,5 mm ² , 2 przewody sztywny 0,27...4 mm ² , 1 drut sztywny
Położenie pracy	W każdym położeniu
Kategoria instalacji	II zgodnie z IEC 60947-1
Podstawa montażowa	Szyna łączeniowa Symetryczna szyna DIN Asymetryczna szyna DIN
Masa produktu	0,09 kg

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	6 ms
Wytrzymałość dielektryczna	1500 V between independent contacts 2500 V between wired interface and earth 4000 V between coil circuit and contact circuits
Normy	IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA UL BV
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Pokrycie ochronne	TC
Odporność ogniowa	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Odporność na wstrząsy	50 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	6 gn (f = 10...55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Kompatybilność elektromagnetyczna	1.2/50 ms test odporności na udar zgodnie z IEC 255-4 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne, poziom 3 8 kV zgodnie z IEC 61000-4-2 Test odporności na stany przejściowe na wejściu/wyjściu 1 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 Test odporności na stany przejściowe na zasilaniu 2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4
Temperatura otoczenia dla pracy	-20...60 °C przy Un -5...40 °C praca nieograniczona
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 3000 m
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-5-1

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	97 g
Wysokość dla opakowania 1	1,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	7,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	513 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	10,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	7,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S02
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	50
Waga dla opakowania zbiorczego 3	5,258 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------