

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł dystrybucji powietrza w szafie, 2U, 208/230 V, 50/60 Hz

ACF002

Podgląd

Prezentacja	Moduł dystrybucji powietrza w szafie to zespół wentylatorów o wysokości 2U, podłączany do podwyższonej podłogi i zasysający powietrze bezpośrednio do obudowy. Takie rozwiązanie zapobiega mieszanii się schłodzonego powietrza z cieplejszym powietrzem w pomieszczeniu przed dotarciem do urządzenia. Różnica temperatur między górną a dolną częścią obudowy zostaje zminimalizowana. Urządzenie zapobiega także recyrkulacji gorącego powietrza do wlotu obudowy. Zastosowanie tego produktu jest zalecane w obudowach zawierających obciążenia powyżej 1,5 kW i jest w stanie wygenerować przepływ powietrza potrzebny do chłodzenia urządzeń pobierających maksymalnie 3,5 kW. Idealnie nadaje się także do obudów w pomieszczeniach z podwyższoną podłogą, w których dystrybucja powietrza w przestrzeni podpodłogowej jest niewystarczająca.
-------------	--

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	208 V 230 V
Standard wtyczki	IEC 60320 C13 IEC 60320 C14
Liczba szaf rackowych	2U
Liczba kabli	2
Osprzęt dostarczany w dostawie	Klamry do montażu w szafach przemysłowych Podręcznik użytkownika

Ogólny

Przepływ powietrza	198,22 l/s
--------------------	------------

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,9 cm
Szerokość	42,2 cm
Głębokość	73,7 cm
Masa produktu	18,64 kg
Preferencje montażu	Lower
Sposób montażu	Rack-mounted

na wejściu

Moc wejściowa	230 W
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE rozpoznane UL
----------------------	---------------------

Parametry środowiskowe

Poziom dźwięku	70 dBA
----------------	--------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 1	25,4 cm
-----------------------	---------

Szerokość opakowania 1	83,8 cm
------------------------	---------

Długość opakowania 1	83,8 cm
----------------------	---------

Waga opakowania 1	26,82 kg
-------------------	----------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
---------------------------	--

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki