

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Dachowy panel wentylatorowy 208/230 VAC 50/60 Hz do obudów NetShelter SX o szerokości 750 mm i głębokości 1070 mm

ACF504

Podgląd

Prezentacja	Panel wentylatorowy do montażu w szafie to niedrogie rozwiązanie wspomagające odprowadzanie ciepła z obudów Netshelter. System można łatwo zainstalować w dachu obudowy. Ciepłe powietrze jest wówczas wydychiwane przez dach. Obudowy montowane na ścianach umożliwiają także instalowanie paneli wentylatorowych w podstawie. Panele wentylatorowe wymuszają przepływ powietrza ku górze obudowy.
-------------	---

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14 Schuko CEE 7/7P BS1363A Brytyjski
Liczba kabli	1
Dostarczane wyposażenie	instrukcja montażu

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	6 cm
Szerokość	72,4 cm
Głębokość	89,3 cm
Masa produktu	10,23 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
------------------------	----------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	PSE
Normy	CSA C22.2 Nr 60950 UL 60950

Parametry środowiskowe

Przepływ powietrza	207,66 l/s
--------------------	------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Audible noise at 1 meter from surface of unit	62 dBA
---	--------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,5 cm
Szerokość opakowania 1	99,1 cm
Długość opakowania 1	91,4 cm
Waga opakowania 1	14 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki