

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Pigtail światłowodowy, Actassi, OS2, SC, 1 m

ACTFT1C1S19S10

Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Singlemode fibre optic pigtail
Kolor	Powłoka: żółty SC housing: niebieski SC boot: niebieski
Pakowanie kabla	Rolka z 1 m
Typ opakowania	torebka plastikowa

Parametry uzupełniające

Maximum attenuation	0,45 dB / 1 km w 1310 nm 0,3 dB / 1 km w 1550 nm
Promień gięcia	50 mm dynamic 30 mm statyczny
Maximum insertion loss	0,2 dB SC
Minimum return loss	50 dB SC
Parametry światłowodu	OS2 9/125 µm
Średnica światłowodu	900 µm
Tryb wymiany	Simplex
Tryb transmisji	Jednomodowy
Liczba włókien światłowodu	1
Zewnętrzna średnica kabla	0,9 mm +/- 0.2 mm
Materiał	Ceramiczny: nasadka konektora SC
Długość kabla	1 m
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla instalacji	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Normy	Konektor SC: TIA/EIA-604-3

Konektor SC: IEC 61754-4 Ed.2
Parametry światłowodów: TIA/EIA-568-C.3
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034
Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: IEC 60332-1
Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: IEC 60332-3C
Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: UL 94 V0
Parametry światłowodów: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2
Parametry światłowodów: IEC 60793-2-10 Typ B1.3
Parametry światłowodów: ITU G.652.D

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,28 cm
Szerokość opakowania 1	19,0 cm
Długość opakowania 1	19,0 cm
Waga opakowania 1	18,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	200
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,08 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	7200
Wysokość opakowania 3	102,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	176,76 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki