

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Pigtail światłowodowy, Actassi, OM3, LC, 1 m

ACTFT1L1M35M10

Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Pigtail światłowodu wielomodowego
Kolor	Powłoka: aqua LC housing: aqua LC boot: Biały
Pakowanie kabla	Rolka z 1 m
Typ opakowania	torebka plastikowa

Parametry uzupełniające

Maximum attenuation	3,5 dB / 1 km w 850 nm 1,5 dB / 1 km w 1300 nm
Promień gięcia	50 mm dynamic 30 mm statyczny
Maximum insertion loss	0,2 dB LC
Minimum return loss	30 dB LC
Parametry światłowodu	OM3 50/125 µm
Średnica światłowodu	900 µm
Tryb wymiany	Simplex
Tryb transmisji	Tryb wielofunkcyjny
Liczba włókien światłowodu	1
Zewnętrzna średnica kabla	0,9 mm +/- 0.2 mm
Materiał	Ceramiczny: nasadka konektora LC
Długość kabla	1 m
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla instalacji	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Normy	Konektor LC: TIA/EIA-604-10 A

Konektor LC: IEC 61754-20 Ed.2
Parametry światłowodów: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3
Parametry światłowodów: IEC 60793-2-10 Typ A1a.2
Parametry światłowodów: TIA/EIA-568-C.3
Parametry światłowodów: ITU G.651
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034
Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: IEC 60332-1
Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: IEC 60332-3C
Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: UL 94 V0

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,3 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	13,0 cm
Waga opakowania 1	14,6 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	600
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	39,7 cm
Długość opakowania 2	59,8 cm
Waga opakowania 2	12,024 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	7200
Wysokość opakowania 3	102,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	162,291 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki